



Розничный прайс-лист Компании ТриодА +7(863)295-68-98 www.triod-a.ru info@triod-a.ru




Эскиз	Арт	Наименование и краткое описание	РОЗНИЦА
Молниеприемные сетки на скатных металлических кровлях			РОЗНИЦА
	902021	ДГ810-70, Держатель круглого проводника Ø 8-10мм высота h=70мм. Хорошо подходит для установке на металлочерепице, профлисте. Монтируется по скатам кровли	60
	902023	ДК810-100, Держатель коньковый для угловых коньков для прутка Ø 8-10мм высота 100мм. Начальный угол 120град, легко подгибается под нужный угол. Для перекрестия воспользуйтесь зажимом ЗУ810	115
	902923	ДК810-100К, Держатель для круглого конька с универсальным зажимом, проводник Ø 8-10мм высота 100мм. Идеально устанавливается на 110-й круглый конек. Универсальный зажим позволяет соединять прутки вдоль или перекрестно.	121
	902924	ДК812-100К, Держатель для круглого конька Г-образным зажимом, проводник Ø 8-10мм высота 100мм. Идеально устанавливается на 110-й круглый конек. Зажим позволяет только продольно соединять прутки. Для перекрестия воспользуйтесь либо ЗУ810 либо сочетанием с ДК810-100К	105
	903001	ЗУ-810, Зажим универсальный для проводника Ø 8-10мм. Предназначен для любого вида соединений прутка 8-10мм. Нарастивание, перекрестие, параллельное соединение.	86
	980025	ДУ812-25 Держатель универсальный для проводников 8-12мм, высота 25мм. Для установки на кровлях из профлиста. Зажим позволяет только продольно соединять прутки. Для перекрестия воспользуйтесь либо ЗУ810 либо сочетанием с ДГ810-25У	76
	980045	ДУ812-45 Держатель универсальный для проводников 8-12мм, высота 45мм. Для установки на кровлях из профлиста. Зажим позволяет только продольно соединять прутки. Для перекрестия воспользуйтесь либо ЗУ810 либо сочетанием с ДГ810-45У	77
	980100	ДУ812-100 Держатель универсальный для проводников 8-12мм, высота 100мм.	105
	980150	ДУ812-150 Держатель универсальный для проводников 8-12мм, высота 150мм. Для установки на кровлях из профлиста. Зажим позволяет только продольно соединять прутки. Для перекрестия воспользуйтесь ЗУ810.	137
	902070	ДГ810-25У, Держатель круглого проводника Ø 8-10мм высота h=25мм. Для установки на кровлях из профлиста. Универсальный зажим позволяет соединять прутки вдоль или перекрестно. Для удешевления проекта применяется в комбинации с ДУ812-25.	106
	902071	ДГ810-45У, Держатель круглого проводника Ø 8-10мм высота h=45мм. Для установки на кровлях из профлиста. Универсальный зажим позволяет соединять прутки вдоль или перекрестно. Для удешевления проекта применяется в комбинации с ДУ812-45, ДГ810-45У, Держатель круглого проводника Ø 8-10мм высота h=45мм. Для установки на кровлях из профлиста. Универсальный зажим позволяет	120
	902072	ДГ810-100У, Держатель круглого проводника Ø 8-10мм высота h=100мм. Для	124
	903008	ЗУ-В, Зажим для крепления круглого проводника Ø 8-10мм на водосточном желобе. Применяется при монтаже перегиба опуски токоотвода через желоб. Позволяет крепить проволоку как параллельно так и перпендикулярно кромки желоба	102
	980332	Резиновая подложка 30х30х2. Применяется в качестве подложки под держатель для защиты от возможной течи кровли.	7
	903076	ЗУ-К-Ц Зажим трубчатый контрольный для круглого проводника Ø 8-10мм. Длина соединителя 100мм. Болты М6 обеспечивают надежное зажатие и контакт проводника. Можно использовать как продольный соединитель, так и контрольный зажим для ОПУСКОВ.	156

	902126	к фальцу толщиной до 20 мм. Прижимные винты М6 обеспечивают максимальное зажатие. Универсальный зажим позволяет соединять прутки вдоль или перекрестно. Для удешевления возможна установка Г-образных прижимных планок вместо универсального зажима. ДЦ810-25У Держатель фальцевый для круглого проводника 8-10 мм, крепление к фальцу толщиной до 20 мм. Прижимные винты М6 обеспечивают максимальное зажатие. Универсальный зажим позволяет соединять прутки вдоль или перекрестно. Для удешевления возможна установка Г-образных прижимных	138
		ДЦ810-40 Держатель фальцевый для круглого проводника 8-10 мм, крепление к круглому фальцу диаметром до 40 мм.	131

Молниеприемные сетки на скатных мягких кровлях

в соответствии с требованиями СО153 и РД34 высота размещения токоотводов над горючей поверхностью должна быть не менее 100мм


РОЗНИЦА

	902021	ДГ810-120 - Держатель для крепления проводника Ø 8-10мм высота 100-120мм. Для гидроизоляции места монтажа применяя резиновую подложку. Монтируется по скатам кровли	91
	902023	ДК810-100, Держатель коньковый для угловых коньков для прутка Ø 8-10мм высота 100мм. Начальный угол 120град, легко подгибается под нужный угол. Для перекрестия воспользуйтесь зажимом ЗУ810	115
	903001	ЗУ-810, Зажим универсальный для проводника Ø 8-10мм. Предназначен для любого вида соединений прутка 8-10мм. Нарастивание, перекрестие, параллельное соединение.	86
	980100	ДУ812-100 Держатель универсальный для проводников 8-12мм, высота 100мм. Для установки на любых кровлях. Зажим позволяет только продольно соединять прутки. Для перекрестия воспользуйтесь либо ЗУ810 либо сочетанием с ДГ810-100У	105
	980150	ДУ812-150 Держатель универсальный для проводников 8-12мм, высота 150мм. Зажим позволяет только продольно соединять прутки. Для перекрестия воспользуйтесь ЗУ810.	137
	902072	ДГ810-100У, Держатель круглого проводника Ø 8-10мм высота h=100мм. Для установки на любых кровлях. Универсальный зажим позволяет соединять прутки вдоль или перекрестно. Для удешевления проекта применяется в комбинации с ДУ812-100.	124
	903008	ЗУ-В, Зажим для крепления круглого проводника Ø 8-10мм на водосточном желобе. Применяется при монтаже перегиба опуски токоотвода через желоб. Позволяет крепить проволоку как параллельно так и перпендикулярно кромки желоба	102
	980332	Резиновая подложка 30х30х2. Применяется в качестве подложки под держатель для защиты от возможной течи кровли.	7
	903076	ЗУ-К-Ц Зажим трубчатый контрольный для круглого проводника Ø 8-10мм. Длина соединителя 100мм. Болты М6 обеспечивают надежное зажатие и контакт проводника. Можно использовать как продольный соединитель, так и контрольный зажим для ОПУСКОВ.	156

Молниеприемные сетки на плоских мягких кровлях

РОЗНИЦА


	902001	ДП810-70, Держатель проводника Ø8-10мм для плоской кровли. Изготовлен из морозостойкого бетона. Г-обр прижимная планка крепиться винтом М6*20. Высота размещения проводника 65мм. Для дополнительной защиты мембранных кровель рекомендуется резиновая подложка диам 130мм толщ 2мм	85
	902002	ДП810-120М, Держатель проводника Ø8-10мм для плоской кровли. Изготовлен из морозостойкого бетона. Высота размещения проводника 120мм - применяется на горючих кровлях. Для дополнительной защиты мембранных кровель рекомендуется резиновая подложка диам 130мм толщ 2мм	155







	902931	ДП810-100, Держатель проводника Ø8-10мм для плоской кровли бетонный. Изготовлен из морозостойкого бетона. Высота размещения проводника 110мм - применяется на горючих кровлях. Универсальный зажим позволяет соединять прутки вдоль или перекрестно. Для дополнительной защиты мембранных кровель рекомендуется резиновая подложка диам 130мм толщ 2мм. Для удешевления проекта рекомендуется использовать совместно с ДП812-100	155
	902932	ДП812-100, Держатель проводника Ø8-10мм для плоской кровли бетонный/ Изготовлен из морозостойкого бетона. Высота размещения проводника 110мм - применяется на горючих кровлях. Для дополнительной защиты мембранных кровель рекомендуется резиновая подложка диам 130мм толщ 2мм. Для перекрестия воспользуйтесь либо ЗУ810 либо сочетанием с ДП810-100.	143
	902901	ДПП 810-60 -Пластиковый держатель без бетона для проводников 8-10мм. Морозостойкий пластик. Высота размещения проводника 60мм. Пруток диам 8мм вставляется в один паз, если прутки диам 10мм то он вставляется в другой паз.	76
	902921	ДПП 810-60Б -Пластиковый держатель с бетоном для проводников 8-10мм. Морозостойкий пластик с заливкой внутрь бетона марки В20. Высота размещения проводника 60мм. Пруток диам 8мм вставляется в один паз, если прутки диам 10мм то он вставляется в другой паз.	79
	903001	ЗУ-810, Зажим универсальный для проводника Ø 8-10мм. Предназначен для любого вида соединений прутка 8-10мм. Наравивание, перекрестие, параллельное соединение.	86
	903076	ЗУ-К-Ц Зажим трубчатый контрольный для круглого проводника Ø 8-10мм. Длина соединителя 100мм. Болты М6 обеспечивают надежное зажатие и контакт проводника. Можно использовать как продольный соединитель, так и контрольный зажим для ОПУСКОВ.	156
	980045	ДУ812-45 Держатель универсальный для проводников 8-12мм, высота 45мм. Можно применять при монтаже опуска через парапет, крепиться к металлоконструкции на заклепки вытяжные либо саморезами.	120

Комплектующие для монтажа опусков токоотводов на фасадах зданий

в соответствии с требованиями СО153 и РД34 высота размещения токоотводов над горючей поверхностью должна быть не менее 100мм, т.е. если фасад из дерева, обшит сайдингом и тп то расстояние между токоотводом и фасадом должно быть 100мм и более


РОЗНИЦА

	902051	ДФ810-50, Держатель круглого проводника Ø 8-10мм высота h=50мм. Универсальный зажим позволяет создать наращивание, перекрестие, параллельное соединение прутка. В комплекте поставки ДЮБЕЛЬ ПВХ 12*60, отверстие под дюбель 12мм. Монтируется на стены из бетона, кирпича и тп	85
	902100	ДФ810-100, Держатель круглого проводника Ø 8-10мм высота h=100мм. Универсальный зажим позволяет создать наращивание, перекрестие, параллельное соединение прутка. В комплекте поставки ДЮБЕЛЬ ПВХ 12*60, отверстие под дюбель 12мм. Монтируется на стены из бетона, кирпича и тп	112
	902150	ДФ810-150, Держатель круглого проводника Ø 8-10мм высота h=150мм. Универсальный зажим позволяет создать наращивание, перекрестие, параллельное соединение прутка. В комплекте поставки ДЮБЕЛЬ ПВХ 12*60, отверстие под дюбель 12мм. Монтируется на стены из бетона, кирпича и тп	168
	902200	ДФ810-200, Держатель круглого проводника Ø 8-10мм высота h=200мм. Универсальный зажим позволяет создать наращивание, перекрестие, параллельное соединение прутка. В комплекте поставки ДЮБЕЛЬ ПВХ 54*70, отверстие под дюбель 54мм. Монтируется на стены из бетона, кирпича и тп	132
	902250	ДФ810-250, Держатель круглого проводника Ø 8-10мм высота h=250мм. Универсальный зажим позволяет создать наращивание, перекрестие, параллельное соединение прутка. В комплекте поставки ДЮБЕЛЬ ПВХ 54*70, отверстие под дюбель 54мм. Монтируется на стены из бетона, кирпича и тп	190
	981050	ДФ812-50 Универсальный фасадный держатель проводников 8-12мм h=50мм. Недорогой но в то же время очень практичный держатель. Свободно зажимает прутки диаметром от 8 до 12мм. В комплекте ДЮБЕЛЬ ПВХ 12*60. Монтируется на стены из бетона, кирпича и тп	72

	981100	ДФ812-100 Универсальный фасадный держатель проводников 8-12мм h=100мм. Недорогой но в то же время очень практичный держатель. Свободно зажимает пруток диаметром от 8 до 12мм. В комплекте ДЮБЕЛЬ ПВХ 12*60. Монтируется на стены из бетона, кирпича и тп	76
	981150	ДФ812-150 Универсальный фасадный держатель проводников 8-12мм h=150мм. Недорогой но в то же время очень практичный держатель. Свободно зажимает пруток диаметром от 8 до 12мм. В комплекте ДЮБЕЛЬ ПВХ 12*60. Монтируется на стены из бетона, кирпича и тп	84
	981200	ДФ812-200 Универсальный фасадный держатель проводников 8-12мм h=200мм. Недорогой но в то же время очень практичный держатель. Свободно зажимает пруток диаметром от 8 до 12мм. В комплекте ДЮБЕЛЬ ПВХ 54*70. Монтируется на стены из бетона, кирпича и тп	99
	981250	ДФ812-250 Универсальный фасадный держатель проводников 8-12мм h=250мм. Недорогой но в то же время очень практичный держатель. Свободно зажимает пруток диаметром от 8 до 12мм. В комплекте ДЮБЕЛЬ ПВХ 54*70. Монтируется на стены из бетона, кирпича и тп	145
	980025	ДУ812-25 Держатель универсальный для проводников 8-12мм, высота 25мм. Для установки на фасадах из сэндвич-панелей, профлиста. Зажим позволяет продольно соединять прутки. Крепиться с помощью кровельных саморезов или вытяжных заклепок	76
	980045	ДУ812-45 Держатель универсальный для проводников 8-12мм, высота 45мм. Для установки на кровлях из профлиста. Зажим позволяет продольно соединять прутки. Крепиться с помощью кровельных саморезов или вытяжных заклепок	77
		Клемма ЗУ-810-0,5 . Позволяет крепить прутки 8-10мм к металлоконструкциям. Либо на бетонную/кирпичную стену здания, при условии, что токоотвод будет находиться под несгораемым материалом. В комплекте поставки прижимная клемма, болт М8*35, гайка М8	43
		Клемма ЗУ-810-А . Позволяет крепить прутки 8-10мм к на бетонную/кирпичную стену здания, при условии, что токоотвод будет находиться под несгораемым материалом. В комплекте идет анкер забивной М8	112
	903076	ЗУ-К-Ц Зажим трубчатый контрольный для круглого проводника Ø 8-10мм. Длина соединителя 100мм. Болты М6 обеспечивают надежное зажатие и контакт проводника. Можно использовать как продольный соединитель, так и контрольный зажим для ОПУСКОВ - в этом случае монтируется на высоте 1,2-1,5м от уровня земли.	156
	902058	ДЗ 50-810, Держатель полосы заземления и прутка. Основное назначение - соединение опуска токоотвода с выводом полосы от заземляющего контура. Позволяет соединить прутки диам 8-12мм с полосой шириной 25-60мм.	131
	902028	ДЗ 50, Держатель полосы заземления. Предназначен для крепления полосы заземления на фасаде/стене здания. Может служить в качестве продольного соединителя полосы, на одно соединение нужно 2 держателя устанавливать рядом. Диапазон зажимаемой полосы - ширина от 25 до 60мм, толщина от 3 до 8мм. Крепежное отверстие в основании диам 8,5мм.	110
	902128	ДЗ 50У, Держатель полосы заземления. Упрощенная версия держателя ДЗ 50. Состоит из одной прижимной пластины и опорного основания. Используется только как держатель полосы шириной от 40 до 60мм, толщина от 3 до 8мм. Крепежное отверстие в основании диам 8,5мм.	87
	902588	ДП-50-ПЛ Скоба-держатель полосы заземления 40x4 40x5 50x5 50x6 с прижимным болтом. Два овальных крепежных отверстия в основании 8,5*12. Позволяет зажать полосу толщиной 4-8мм. Шириной 25-50мм. Изготовлен из оцинкованной стали толщиной 3мм.	261


ЗАЗЕМЛЕНИЕ

РОЗНИЦА

	909502	СЦ-16-1,5, электрод заземления оцинкованный Ø16мм, общая глубина L=1.5м. Стержень горячего цинкования, резьба М16 *35 с двух сторон. Масса одного стержня 2,4кг	530
	915317	МЦ-16Ц Муфта соединительная для стержней серии СЦ-16. Шестигранная соединительная муфта 24*55 с резьбой М16. Оцинкованная сталь	99
	909513	Наконечник стартовый НС-16. Заостренная часть позволяет более легко забивать стержни в грунт. Не цинкуется.	151
	909554	ГУ-16 Головка ударприемная. Высокопрочный винт М16*40 для передачи усилия от перфоратора через насадку НП-17 на забиваемый стержень заземления.	138
	910001	Насадка для перфоратора НП-17. Для перфоратора серии SDS-max имеет проточку которой вставляется в ударприемную головку	1021
	910005	Паста электропроводящая ПЭ-100 0,1кг. (один тубик на 12-15 соединений)	269
	910075	Паста электропроводящая ПЭ-25 0,025кг. (для 3-х метровых комплектов)	81
	910076	Паста электропроводящая ПЭ-50 0,05кг. (для 6-ти метровых комплектов)	135
	910002	Лента гидроизоляционная ЛГ100-1,2 ширина 100мм, длина в рулоне 1,2м (на 1 соединение)	100
	910003	Лента гидроизоляционная ЛГ50-10 ширина 50мм, длина в рулоне 10м (на 7-8 соединений)	716
	903005	ЗУ-860, Оцинкованный зажим универсальный для стержней заземления Ø 8-20 мм с полосой шириной 25-50мм или вместо полосы можно зажимать прут Ø 8-12 . Габаритный размер 87*87. Состоит из 3-х пластин. Толщина пластин 2мм.	215

Соединители полосы и прутка в различных вариациях

РОЗНИЦА

	903002	ЗУ-840, Зажим универсальный для круглого проводника Ø 8-10мм с полосой шириной 25-40мм. Позволяет соединять полосу с полосой продольно либо накрест, также можно соединить горизонтальный заземлитель с опуском токоотвода диам 8-12мм. Состоит из 2-х пластин. Оцинкованная сталь. Габарит 72,5x72,5	189
	903003	ЗУ-850, Зажим универсальный для круглого проводника Ø 8-10мм с полосой шириной 25-50мм. Позволяет соединять полосу с полосой продольно либо накрест, также можно соединить горизонтальный заземлитель с опуском токоотвода диам 8-12мм. Состоит из 2-х пластин. Оцинкованная сталь. Габарит 87x87	207

РОЗНИЦА

	903503	ЗУ-850/П. Зажим универсальный для круглого проводника Ø 8-10мм с полосой шириной 25-50мм. Позволяет соединять полосу с полосой продольно либо накрест, также можно соединить горизонтальный заземлитель с опуском токоотвода диам 8-12мм. Состоит из 3-х пластин. Оцинкованная сталь. Габарит 87x87	192
	903010	ЗУ-840/П. Зажим универсальный для круглого проводника Ø 8-12мм с полосой шириной 25-40мм. Позволяет соединять полосу с полосой продольно либо накрест, также можно соединить горизонтальный заземлитель с опуском токоотвода диам 8-12мм. Состоит из 3-х пластин. Оцинкованная сталь. Габарит 72,5x72,5	183

Комплекты заземления ЗУ-Ц и Электроды заземления ЭСЦ

РОЗНИЦА

	909003	ЗУ-Ц-16-3 Комплект заземления диам 16мм 3м из оцинкованной стали. В комплект входит: СЦ-16-1,5 — 2шт., НС-16 — 1шт., МЦ-16Ц — 2шт., ГУ-16 — 1 шт., ЗУ-860 — 1шт., ПЭ-50 — 1шт., ЛГ50-1,2 — 1шт.	2130
	909013	ЗУ-Ц-16-4,5 Комплект заземления диам 16мм 4,5м из оцинкованной стали. В комплект входит: СЦ-16-1,5 — 3шт., НС-16 — 1шт., МЦ-16Ц — 3шт., ГУ-16 — 1 шт., ЗУ-860 — 1шт., ПЭ-50 — 1шт., ЛГ50-1,2 — 1шт.	2760
	909006	ЗУ-Ц-16-6 Комплект заземления диам 16мм 6м из оцинкованной стали. В комплект входит: СЦ-16-1,5 — 4шт., НС-16 — 1шт., МЦ-16Ц — 4шт., ГУ-16 — 1 шт., ЗУ-860 — 1шт., ПЭ-50 — 1шт., ЛГ50-1,2 — 1шт.	3390
	909009	ЗУ-Ц-16-9 Комплект заземления диам 16мм 9м из оцинкованной стали. В комплект входит: СЦ-16-1,5 — 6шт., НС-16 — 1шт., МЦ-16Ц — 6шт., ГУ-16 — 1 шт., ЗУ-860 — 1шт., ПЭ-50 — 1шт., ЛГ50-1,2 — 1шт.	4640
		ЗУ-Ц-18-3 Комплект заземления диам 18мм 3м из оцинкованной стали. В комплект входит: СЦ-18-1,5 — 2шт., НС-18 — 1шт., МЦ-18Ц — 2шт., ГУ-18 — 1 шт., ЗУ-860 — 1шт., ПЭ-50 — 1шт., ЛГ50-1,2 — 1шт.	3260
		ЗУ-Ц-18-6 Комплект заземления диам 18мм 6м из оцинкованной стали. В комплект входит: СЦ-18-1,5 — 4шт., НС-18 — 1шт., МЦ-18Ц — 4шт., ГУ-18 — 1 шт., ЗУ-860 — 1шт., ПЭ-50 — 1шт., ЛГ50-1,2 — 1шт.	5300
		ЗУ-Ц-18-9 Комплект заземления диам 18мм 9м из оцинкованной стали. В комплект входит: СЦ-18-1,5 — 6шт., НС-18 — 1шт., МЦ-18Ц — 6шт., ГУ-18 — 1 шт., ЗУ-860 — 1шт., ПЭ-50 — 1шт., ЛГ50-1,2 — 1шт.	7340
	909012	ЗУ-Ц-20-3 Комплект заземления диам 20мм 3м из оцинкованной стали. В комплект входит: СЦ-20-1,5 — 2шт., НС-20 — 1шт., МЦ-20Ц — 2шт., ГУ-20 — 1 шт., ЗУ-860 — 1шт., ПЭ-50 — 1шт., ЛГ50-1,2 — 1шт.	3980
	909016	ЗУ-Ц-20-6 Комплект заземления диам 20мм 6м из оцинкованной стали. В комплект входит: СЦ-20-1,5 — 4шт., НС-20 — 1шт., МЦ-20Ц — 4шт., ГУ-20 — 1 шт., ЗУ-860 — 1шт., ПЭ-50 — 1шт., ЛГ50-1,2 — 1шт.	6740
		ЗУ-Ц-20-9 Комплект заземления диам 20мм 9м из оцинкованной стали. В комплект входит: СЦ-20-1,5 — 6шт., НС-20 — 1шт., МЦ-20Ц — 6шт., ГУ-20 — 1 шт., ЗУ-860 — 1шт., ПЭ-50 — 1шт., ЛГ50-1,2 — 1шт.	9500

   	909119	ЗУ-Ц-16-Т Комплект заземления треугольник включает в себя 3 комплекта диам 16мм по 3м из оцинкованной стали. В комплект входит: СЦ-16-1,5 — 6шт., НС-16 — 3шт., МЦ-16Ц — 6шт., ГУ-16 — 1 шт., ЗУ-860 — 3шт., ПЭ-50 — 3шт., ЛГ50-1,2 — 3шт., полоса 25х4 — 10м.	8530
	915336	ЭСЦ-16-3 Электрод заземления сборный диам 16мм 3м из оцинкованной стали. Включает в себя: СЦ-16-1,5 — 2шт., МЦ-16Ц — 1шт, НС-16 — 1шт.	1410
	915337	ЭСЦ-16-4,5 Электрод заземления сборный диам 16мм 4,5м из оцинкованной стали. Включает в себя: СЦ-16-1,5 — 3шт., МЦ-16Ц — 2шт, НС-16 — 1шт.	2040
	915338	ЭСЦ-16-6 Электрод заземления сборный диам 16мм 6м из оцинкованной стали. Включает в себя: СЦ-16-1,5 — 4шт., МЦ-16Ц — 3шт, НС-16 — 1шт.	2670
		ЭСЦ-16-9 Электрод заземления сборный диам 16мм 9м из оцинкованной стали. Включает в себя: СЦ-16-1,5 — 6шт., МЦ-16Ц — 5шт, НС-16 — 1шт.	3930
		ЭСЦ-18-3 Электрод заземления сборный диам 18мм 3м из оцинкованной стали. Включает в себя: СЦ-18-1,5 — 2шт., МЦ-18Ц — 1шт, НС-18 — 1шт.	2390
		ЭСЦ-18-6 Электрод заземления сборный диам 18мм 6м из оцинкованной стали. Включает в себя: СЦ-18-1,5 — 4шт., МЦ-18Ц — 3шт, НС-18 — 1шт.	4430
		ЭСЦ-18-9 Электрод заземления сборный диам 18мм 9м из оцинкованной стали. Включает в себя: СЦ-18-1,5 — 6шт., МЦ-18Ц — 5шт, НС-18 — 1шт.	6470
		ЭСЦ-20-3 Электрод заземления сборный диам 20мм 3м из оцинкованной стали. Включает в себя: СЦ-20-1,5 — 2шт., МЦ-20Ц — 1шт, НС-20 — 1шт.	3110
		ЭСЦ-20-6 Электрод заземления сборный диам 20мм 6м из оцинкованной стали. Включает в себя: СЦ-20-1,5 — 4шт., МЦ-20Ц — 3шт, НС-20 — 1шт.	5870
		ЭСЦ-20-9 Электрод заземления сборный диам 20мм 9м из оцинкованной стали. Включает в себя: СЦ-20-1,5 — 6шт., МЦ-20Ц — 5шт, НС-20 — 1шт.	8630


Хомуты для заземления труб и другое

РОЗНИЦА

 	973025	ЗХ-16-25 Хомут для заземления труб диаметром от 10 до 25мм. Зажим хомута из оцинкованной стали. Лента из нержавеющей стали. Для удешевления может быть использована оцинкованная лента. Позволяет присоединить проводник сечение 1,5-16мм.кв.	113
	973048	ЗХ-16-50 Хомут для заземления труб диаметром от 10 до 48мм. Зажим хомута из оцинкованной стали. Лента из нержавеющей стали. Для удешевления может быть использована оцинкованная лента. Позволяет присоединить проводник сечение 1,5-16мм.кв.	162
	973115	ЗХ-16-115 Хомут для заземления труб диаметром от 10 до 115мм. Зажим хомута из оцинкованной стали. Лента из нержавеющей стали. Для удешевления может быть использована оцинкованная лента. Позволяет присоединить проводник сечение 1,5-16мм.кв.	221
	973165	ЗХ-16-165 Хомут для заземления труб диаметром от 10 до 165мм. Зажим хомута из оцинкованной стали. Лента из нержавеющей стали. Для удешевления может быть использована оцинкованная лента. Позволяет присоединить проводник сечение 1,5-16мм.кв.	300
	973250	ЗХ-16-250 Хомут для заземления труб диаметром от 10 до 250мм. Зажим хомута из оцинкованной стали. Лента из нержавеющей стали. Для удешевления может быть использована оцинкованная лента. Позволяет присоединить проводник сечение 1,5-16мм.кв.	355
		Клемма заземления НВО.00.001.20 M10. В комплект поставки гайка и шайба не входит. Заказывается отдельно. Оцинкованная сталь.	110
		Клемма заземления НВО.00.001.20 M8. В комплект поставки гайка и шайба не входит. Заказывается отдельно. Оцинкованная сталь.	106
		КЗ-Л-30 - Клемма заземления предназначена для заземления проволочного лотка. Позволяет крепиться на лотки выполненные из проволоки диаметром от 3 до 6мм. Зажим для заземляющего проводника позволяет зажимать провод сечением от 2,5 до 16 мм.кв.	99
	902928	ДЗ 40 - Держатель полосы применяют для крепления полосы 40*4 к стене/фасаду здания с помощью дюбель гвоздей. Материал держателя - оцинкованная сталь толщиной 2мм, обеспечивает высокую прочность изделия	36
	902029	ДЗ 50-С - предназначен для крепления полосы шириной 25-60мм к фасадам здания выполненных из листового материала/ сендвич панелей с помощью резьбовых заклепок М6	93

	902972	ДТ 800-30 - Крепление с защелкой проводников 8мм, пластик. Позволяет закреплять проводники диаметром 8мм на кровле, на фасаде и других поверхностях. Высота размещения проводника над поверхностью 30мм. Материал - Полиамид. Морозоустойчивый. Данный материал не подлежит коррозии, что делает его более долговечным.	40
---	--------	---	----


Полоса оцинкованная**РОЗНИЦА**

		Полоса оцинкованная 4x40. Антикоррозионное покрытие нанесено горячим способом и соответствует ГОСТ 9.307-89. Поставляется в бухта по 50 кг +/- 2кг. В одной бухте 40 метров. При необходимости порезки необходимо указать при заказе.	275
		Полоса оцинкованная 5x40. Антикоррозионное покрытие нанесено горячим способом и соответствует ГОСТ 9.307-89. Поставляется в бухта по 50 кг +/- 2кг. В одной бухте 34 метра. При необходимости порезки необходимо указать при заказе.	315
		Полоса оцинкованная 4x25. Антикоррозионное покрытие нанесено горячим способом и соответствует ГОСТ 9.307-89. Поставляется в бухта по 50 кг +/- 2кг. В одной бухте 64 метра. При необходимости порезки необходимо указать при заказе.	238

Пруток оцинкованный**РОЗНИЦА**

		Пруток оцинкованный 8мм поставляется в бухтах по 125 метров. В основном используется для монтажа молниеприемных сеток и токоотводов. Антикоррозионное покрытие нанесено горячим способом и соответствует ГОСТ 9.307-89. Масса одной бухты 50кг. Диаметр бухты 80см.	67
		Пруток оцинкованный 10мм поставляется в бухтах по 80 метров. В основном используется для монтажа молниеприемных сеток и токоотводов. Антикоррозионное покрытие нанесено горячим способом и соответствует ГОСТ 9.307-89. Масса одной бухты 50кг. Диаметр бухты 80см.	113

Молниеприемники для установки на конек**РОЗНИЦА**


	904781	Молниеотвод коньковый МСО-КО-0,3 общая высота 500мм Устанавливается на круглый 110-й конек. В основании предусмотрен универсальный зажим, таким образом данный молниеотвод можно устанавливать даже на перекрестии молниеприемной сетки. Молниеприемная спица диам 10мм, алюминий.	1680
	904771	Молниеотвод коньковый МСО-КО-0,5 высотой Н=0,5м, устанавливаются на любой конек без растяжек. В комплекте зажим для присоединения токоотвода. Молниеприемная спица диам 12мм, алюминий	2100
	904772	Молниеотвод коньковый МСО-КО-1 высотой Н=1м, устанавливаются на любой конек без растяжек. В комплекте зажим для присоединения токоотвода. Молниеприемная спица диам 12мм, алюминий	2800
	904773	Молниеотвод коньковый МСО-КО-1,5 высотой Н=1,5м, устанавливаются на любой конек без растяжек. В комплекте зажим для присоединения токоотвода. Молниеприемная спица диам 12мм, алюминий	4200
	904774	Молниеотвод коньковый МСО-КО-2 высотой Н=2м, устанавливаются на любой конек без растяжек. В комплекте зажим для присоединения токоотвода. Молниеприемная спица диам 12мм, алюминий	5460
	904775	Молниеотвод коньковый МСО-КО-3 высотой Н=3м, устанавливаются на любой конек без растяжек. В комплекте зажим для присоединения токоотвода. Молниеприемная спица диам 12мм, алюминий	7000
	904071	Молниеотвод коньковый МСО-К-1 высотой Н=1м, устанавливаются на любой конек без растяжек. В комплекте зажим для присоединения токоотвода. Вместо молниеприемной спицы возможна установка любого АКТИВНОГО молниеприемника	7000
	904072	Молниеотвод коньковый МСО-К-1,5 высотой Н=1,5м устанавливаются на любой конек без растяжек. В комплекте зажим для присоединения токоотвода. Вместо молниеприемной спицы возможна установка любого АКТИВНОГО молниеприемника	7500

	904073	Молниеотвод коньковый МСО-К-2 высотой Н=2м устанавливаются на любой конек без растяжек. В комплекте зажим для присоединения токоотвода. Вместо молниеприемной спицы возможна установка любого АКТИВНОГО молниеприемника	8000
	904074	Молниеотвод коньковый МСО-К-2,5 высотой Н=2,5м устанавливаются на любой конек без растяжек. В комплекте зажим для присоединения токоотвода. Вместо молниеприемной спицы возможна установка любого АКТИВНОГО молниеприемника	8500
	904075	Молниеотвод коньковый МСО-К-3 высотой Н=3м устанавливаются на любой конек без растяжек. В комплекте зажим для присоединения токоотвода. Вместо молниеприемной спицы возможна установка любого АКТИВНОГО молниеприемника	9000

Молниеприемники для установки на дымоход/вентканал**РОЗНИЦА**

	904791	МСО-В-0,5 - Молниеотвод для установки на вент каналы, дымоходные трубы. Расстояние от стены до молниеприемной спицы 100мм, по заказу можно иное. Молниеприемная спица диам 10мм, алюминий. Снизу предусмотрен универсальный зажим для крепления токоотвода	1380
	904792	МСО-В-1 - Молниеотвод для установки на вент каналы, дымоходные трубы. Расстояние от стены до молниеприемной спицы 100мм, по заказу можно иное. Молниеприемная спица диам 10мм, алюминий. Снизу предусмотрен универсальный зажим для крепления токоотвода	1955

Молниеотводы 1-3м облегченные, для установки на стену/ вертикальную поверхность**РОЗНИЦА**

	904340	МСО 3А-1 - Молниеотвод алюминиевый стержневой высотой Н=1м, в комплект входят крепежные кронштейны, расстояние от стены 250мм, предусмотрен зажим для крепления токоотвода. Молниеприемная спица диаметром 16мм, алюминий. Дюбели ПВХ 54*70 в комплекте.	1700
	904341	МСО 3А-1,5 - Молниеотвод алюминиевый стержневой высотой Н=1,5м, в комплект входят крепежные кронштейны, расстояние от стены 250мм, предусмотрен зажим для крепления токоотвода. Молниеприемная спица диаметром 16мм, алюминий. Дюбели ПВХ 54*70 в комплекте.	2000
	904342	МСО 3А-2 - Молниеотвод алюминиевый стержневой высотой Н=2м, в комплект входят крепежные кронштейны, расстояние от стены 250мм, предусмотрен зажим для крепления токоотвода. Молниеприемная спица диаметром 16мм, алюминий. Дюбели ПВХ 54*70 в комплекте.	2300
	904343	МСО 3А-2,5 - Молниеотвод алюминиевый стержневой высотой Н=2,5м, в комплект входят крепежные кронштейны, расстояние от стены 250мм, предусмотрен зажим для крепления токоотвода. Молниеприемная спица диаметром 16мм, алюминий. Дюбели ПВХ 54*70 в комплекте.	2600
	904344	МСО 3А-3 - Молниеотвод алюминиевый стержневой высотой Н=3м, в комплект входят крепежные кронштейны, расстояние от стены 250мм, предусмотрен зажим для крепления токоотвода. Молниеприемная спица диаметром 16мм, алюминий. Дюбели ПВХ 54*70 в комплекте.	3000
	904040	МСО 3-1 Молниеотвод стержневой высотой Н=1м. Мачта из нержавеющей стали. В комплект входят крепежные кронштейны, расстояние от стены 250мм, предусмотрен зажим для крепления токоотвода. Дюбели ПВХ 54*70 в комплекте.	2800
	904041	МСО 3-1,5 Молниеотвод стержневой высотой Н=1,5м. Мачта из нержавеющей стали. В комплект входят крепежные кронштейны, расстояние от стены 250мм, предусмотрен зажим для крепления токоотвода. Дюбели ПВХ 54*70 в комплекте.	3400
	904042	МСО 3-2 Молниеотвод стержневой высотой Н=2м. Мачта из нержавеющей стали. В комплект входят крепежные кронштейны, расстояние от стены 250мм, предусмотрен зажим для крепления токоотвода. Дюбели ПВХ 54*70 в комплекте.	4000
	904043	МСО 3-2,5 Молниеотвод стержневой высотой Н=2,5м. Мачта из нержавеющей стали. В комплект входят крепежные кронштейны, расстояние от стены 250мм, предусмотрен зажим для крепления токоотвода. Дюбели ПВХ 54*70 в комплекте.	4300
	904044	МСО 3-3 Молниеотвод стержневой высотой Н=3м. Мачта из нержавеющей стали. В комплект входят крепежные кронштейны, расстояние от стены 250мм, предусмотрен зажим для крепления токоотвода. Дюбели ПВХ 54*70 в комплекте.	4600
	904045	МСО 3-3,5 Молниеотвод стержневой высотой Н=3,5м. Мачта из нержавеющей стали. В комплект входят крепежные кронштейны, расстояние от стены 250мм, предусмотрен зажим для крепления токоотвода. Дюбели ПВХ 54*70 в комплекте.	5000


Молниеотводы 2-6м стандартные для установки на стену/ вертикальную поверхность**РОЗНИЦА**



Молниеотводы 6-13м стандартные для установки на стену/ вертикальную поверхность


РОЗНИЦА

A technical drawing of a vertical assembly. A central vertical shaft is shown with several horizontal components attached. From top to bottom, there is a green horizontal bar, a horizontal component with a central hole, a horizontal component with a central hole and a small rectangular feature, a horizontal component with a central hole and a small rectangular feature, a horizontal component with a central hole and a small rectangular feature, and a horizontal component with a central hole and a small rectangular feature. The shaft is shown with a break in the middle, indicated by a wavy line. The drawing is oriented vertically on the page.

	904067	Молниеотвод стержневой МСО 10-11 высотой H=11м, в комплект входят 4 кронштейна KM3002, расстояние от стены 250мм, мачта составная из нерж стали, предусмотрен зажим для токоотвода	52000
	904068	Молниеотвод стержневой МСО 10-12 высотой H=12м, в комплект входят 4 кронштейна KM3002, расстояние от стены 250мм, мачта составная из нерж стали, предусмотрен зажим для токоотвода	55000
	904069	Молниеотвод стержневой МСО 10-13 высотой H=13м, в комплект входят 4 кронштейна KM3002, расстояние от стены 250мм, мачта составная из нерж стали, предусмотрен зажим для токоотвода	59000
	904070	Молниеотвод стержневой МСО 10-13,5 высотой H=13,5м, в комплект входят 4 кронштейна KM3002, расстояние от стены 250мм, мачта составная из нерж стали, предусмотрен зажим для токоотвода	64000

Молниеотводы 1-3м для установки на плоскую кровлю на бетонных основаниях


РОЗНИЦА

		Молниеотвод стержневой МОС 3-1 высотой H=1м, в комплект входит бетонное основание 500*500 32кг, молниеприемник из алюминия, предусмотрено крепление токоотвода	3200
		Молниеотвод стержневой МОС 3-2 высотой H=2м, в комплект входит бетонное основание 500*500 32кг, молниеприемник из алюминия, предусмотрено крепление токоотвода	3700
		Молниеотвод стержневой МОС 3-2,5 высотой H=2,5м, в комплект входит бетонное основание 500*500 32кг, молниеприемник из алюминия, предусмотрено крепление токоотвода	4200
		Молниеотвод стержневой МОС 3-3 высотой H=3м, в комплект входит бетонное основание 500*500 32кг, молниеприемник из алюминия, предусмотрено крепление токоотвода	4900
		Молниеотвод стержневой МОС 3-3,5 высотой H=3,5м, в комплект входит бетонное основание 500*500 32кг, молниеприемник из нерж стали, предусмотрено крепление токоотвода	5500
		Молниеотвод стержневой МОС 3-4 высотой H=4м, в комплект входит бетонное основание 500*500 32кг, молниеприемник из нерж стали, предусмотрено крепление токоотвода	6200

Молниеотводы 4-8 метров на 3-х утяжелителях для плоской кровли.

РОЗНИЦА


	904212	МОС 5-4 Молниеотвод на треноге высотой 4м для установки на плоской кровле. Бетонные основания 3шт х 32кг 500*500*60. Тренога разборная, мачта из нерж. Стали диам 32мм, молниеприемная спица диам 16мм алюминий	17000
	904213	МОС 5-4,5 Молниеотвод на треноге высотой 4,5м для установки на плоской кровле. Бетонные основания 3шт х 32кг 500*500*60. Тренога разборная, мачта из нерж. Стали диам 32мм, молниеприемная спица диам 16мм алюминий	15500
	904254	МОС 5-5 Молниеотвод на треноге высотой 5м для установки на плоской кровле. Бетонные основания 3шт х 32кг 500*500*60. Тренога разборная, мачта из нерж. Стали диам 32мм, молниеприемная спица диам 16мм алюминий	16000
	904215	МОС 5-5,5 Молниеотвод на треноге высотой 5,5м для установки на плоской кровле. Бетонные основания 3шт х 32кг 500*500*60. Тренога разборная, мачта из нерж. Стали диам 32мм, молниеприемная спица диам 16мм алюминий	18000
	904216	МОС 5-6 Молниеотвод на треноге высотой 6м для установки на плоской кровле. Бетонные основания 3шт х 32кг 500*500*60. Тренога разборная, мачта из нерж. Стали диам 32мм, молниеприемная спица диам 16мм алюминий	18500
	904217	МОС 5-6,5 Молниеотвод на треноге высотой 6,5м для установки на плоской кровле. Бетонные основания 3шт х 32кг 500*500*60. Тренога разборная, мачта из нерж. Стали диам 32мм, молниеприемная спица диам 16мм алюминий	19500
	904218	МОС 5-7 Молниеотвод на треноге высотой 7м для установки на плоской кровле. Бетонные основания 3шт х 32кг 500*500*60. Тренога разборная, мачта из нерж. Стали диам 32мм, молниеприемная спица диам 16мм алюминий	22000

	904219	МОС 5-7,5 Молниеотвод на треноге высотой 7,5м для установки на плоской кровле. Бетонные основания 3шт х 32кг 500*500*60. Тренога разборная, мачта из нерж. Стали диам 32мм, молниеприемная спица диам 16мм алюминий	22500
	904220	МОС 5-8 Молниеотвод на треноге высотой 8м для установки на плоской кровле. Бетонные основания 3шт х 32кг 500*500*60. Тренога разборная, мачта из нерж. Стали диам 32мм, молниеприемная спица диам 16мм алюминий	24000


РОЗНИЦА

	904010	Молниеотвод стержневой МОС 7-3 высотой Н=3м, в комплект входит 3 бетонных блока 500*500 32кг, Т-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	25000
	904011	Молниеотвод стержневой МОС 7-35 высотой Н=3.5м, в комплект входит 3 бетонных блока 500*500 32кг, Т-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	25500
	904012	Молниеотвод стержневой МОС 7-4 высотой Н=4м, в комплект входит 3 бетонных блока 500*500 32кг, Т-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	26000
	904013	Молниеотвод стержневой МОС 7-45 высотой Н=4.5м, в комплект входит 3 бетонных блока 500*500 32кг, Т-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	28000
	904054	Молниеотвод стержневой МОС 7-5 высотой Н=5м, в комплект входит 3 бетонных блока 500*500 32кг, Т-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	28500
	904015	Молниеотвод стержневой МОС 7-55 высотой Н=5.5м, в комплект входит 3 бетонных блока 500*500 32кг, Т-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	30000
	904016	Молниеотвод стержневой МОС 7-6 высотой Н=6м, в комплект входит 3 бетонных блока 500*500 32кг, Т-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	31000
	904017	Молниеотвод стержневой МОС 7-65 высотой Н=6.5м, в комплект входит 3 бетонных блока 500*500 32кг, Т-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	32000
	904018	Молниеотвод стержневой МОС 7-7 высотой Н=7м, в комплект входит 3 бетонных блока 500*500 32кг, Т-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	33000

РОЗНИЦА

	904020	Молниеотвод стержневой МОС 10-7 высотой Н=7м, в комплект входит 9 бетонных блока 500*500 32кг, Х-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	75000
	904021	Молниеотвод стержневой МОС 10-75 высотой Н=7,5м, в комплект входит 9 бетонных блока 500*500 32кг, Х-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	76000
	904022	Молниеотвод стержневой МОС 10-8 высотой Н=8м, в комплект входит 9 бетонных блока 500*500 32кг, Х-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	78000
	904023	Молниеотвод стержневой МОС 10-85 высотой Н=8.5м, в комплект входит 9 бетонных блока 500*500 32кг, Х-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	78500
	904024	Молниеотвод стержневой МОС 10-9 высотой Н=9м, в комплект входит 9 бетонных блока 500*500 32кг, Х-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	85000
	904025	Молниеотвод стержневой МОС 10-10 высотой Н=10м, в комплект входит 9 бетонных блока 500*500 32кг, Х-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	88000


РОЗНИЦА

	904030	Молниеотвод стержневой МОС 12-10 высотой Н=10м, в комплект входит 13 бетонных блока 500*500 32кг, Х-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	90000
	904031	Молниеотвод стержневой МОС 12-11 высотой Н=11м, в комплект входит 13 бетонных блока 500*500 32кг, Х-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	92000
	904032	Молниеотвод стержневой МОС 12-12 высотой Н=12м, в комплект входит 13 бетонных блока 500*500 32кг, Х-основание нерж сталь, мачта нерж сталь, крепление токоотвода, комплект растяжек.	95000


Изолированная молниезащита.

представлен не весь перечень, за дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам Здесь представлен


РОЗНИЦА

	912201	Изолирующий держатель ДИ-В-250 L=250мм, стеклопластик Ø21мм, универсальный зажим, крепежная планка к стене	1200
	912202	Изолирующий держатель ДИ-В-500 L=500мм, стеклопластик Ø21мм, универсальный зажим, крепежная планка к стене	1300
	912203	Изолирующий держатель ДИ-В-750 L=750мм, стеклопластик Ø21мм, универсальный зажим, крепежная планка к стене	5400
	912204	Изолирующий держатель ДИ-В-1000 L=1000мм, стеклопластик Ø21мм, универсальный зажим, крепежная планка к стене	1500

РОЗНИЦА

	912206	Изолирующий держатель ДИ-Т-250 L=250мм, стеклопластик Ø21мм, универсальный зажим, крепежная кронштейн для крепления к трубостойке	1500
	912207	Изолирующий держатель ДИ-Т-500 L=500мм, стеклопластик Ø21мм, универсальный зажим, крепежная кронштейн для крепления к трубостойке	1600
	912208	Изолирующий держатель ДИ-Т-750 L=750мм, стеклопластик Ø21мм, универсальный зажим, крепежная кронштейн для крепления к трубостойке	1700
	912209	Изолирующий держатель ДИ-Т-1000 L=1000мм, стеклопластик Ø21мм, универсальный зажим, крепежная кронштейн для крепления к трубостойке	1800

РОЗНИЦА

	912211	Изолирующий держатель ДИ-Г-250 Н=250мм, бетонное основание 300*300 12кг, стеклопластик Ø21мм, универсальный зажим	1800
	912212	Изолирующий держатель ДИ-Г-500 Н=500мм, бетонное основание 300*300 12кг, стеклопластик Ø21мм, универсальный зажим	1900
	912213	Изолирующий держатель ДИ-Г-750 Н=750мм, бетонное основание 300*300 12кг, стеклопластик Ø21мм, универсальный зажим	2000
	912254	Изолирующий держатель ДИ-Г-1000 Н=1000мм, бетонное основание 300*300 12кг, стеклопластик Ø21мм, универсальный зажим	2100

РОЗНИЦА

	912104	Молниеотвод изолированный МСО-6И-4 высотой Н=4м, в комплекте изолированная мачта, молниеприемник 0,5м, крепление токоотвода, 2 кронштейна 250мм от стены. Предназначен для использования совместно с изолированными токоотводами	20000
	912105	Молниеотвод изолированный МСО-6И-5 высотой Н=5м, в комплекте изолированная мачта, молниеприемник 0,5м, крепление токоотвода, 2 кронштейна 250мм от стены. Предназначен для использования совместно с изолированными токоотводами	21000
	912106	Молниеотвод изолированный МСО-6И-6 высотой Н=6м, в комплекте изолированная мачта, молниеприемник 0,5м, крепление токоотвода, 2 кронштейна 250мм от стены. Предназначен для использования совместно с изолированными токоотводами	22000

РОЗНИЦА

	912154	Молниеотвод изолированный МСО-6И-Т-4 высотой Н=4м, в комплекте изолированная мачта, молниеприемник 0,5м, крепление токоотвода, 2 кронштейна 250мм от стены. Предназначен для использования совместно с обычным прутом в качестве токоотвода	22000
	912115	Молниеотвод изолированный МСО-6И-Т-5 высотой Н=5м, в комплекте изолированная мачта, молниеприемник 0,5м, крепление токоотвода, 2 кронштейна 250мм от стены. Предназначен для использования совместно с обычным прутом в качестве токоотвода	24000
	912116	Молниеотвод изолированный МСО-6И-Т-6 высотой Н=6м, в комплекте изолированная мачта, молниеприемник 0,5м, крепление токоотвода, 2 кронштейна 250мм от стены. Предназначен для использования совместно с обычным прутом в качестве токоотвода	26000

РОЗНИЦА

	912123	Молниеотвод стержневой МОС-7И-3 высотой Н=3м, в комплект входит 3 бетонных блока 500*500 32кг, Т-основание нерж сталь, изолированная мачта, крепление токоотвода	30000
	912124	Молниеотвод стержневой МОС-7И-4 высотой Н=4м, в комплект входит 3 бетонных блока 500*500 32кг, Т-основание нерж сталь, изолированная мачта, крепление токоотвода	32000
	912125	Молниеотвод стержневой МОС-7И-5 высотой Н=5м, в комплект входит 3 бетонных блока 500*500 32кг, Т-основание нерж сталь, изолированная мачта, крепление токоотвода	34000